



<http://www.polarix.ru>

Приложение к накладной № ____ от _____ г.

Паспорт качества

Изделие: *доска массив Дуб, Ясень, Бук*

Производитель: «Polarix»

Отбор: *Рустик*

Размер: Длина - 500, 750, 1000, 1250, 1500 мм

Ширина -115, 125

Толщина – 22, 25 мм

1. Допустимые геометрические отклонения.

- По длине..... ±0.5 мм
- По ширине..... ±0.25 %
- По толщине ±0.5 мм
- Непараллельность пластей и кромок - в пределах допусков на номинальные размеры.
- Относительное смещение плоскостей при стыковке - в пределах отклонения по толщине.

2. Влажность.

- Минимальная влажность..... 6 %
- Максимальная влажность 12%

3. Качество отбора.

- Сбой по цвету..... Допускается
- Радиальный, тангенциальный срез..... Допускается
- Здоровые сучки на лицевой стороне диаметром до 60мм, множественные с трещинами..... Допускаются
- Сучки на тыльной стороне..... Допускаются
- Выпадающие, табачные сучки на лицевой стороне диаметром не более 10 мм, прорость на лицевой стороне не более 30мм, глазки, пятнистость, заболонь, червоточина на лицевой стороне Допускаются
- Гниль..... Не допускается
- Трещины усушки шириной не более 3мм на лицевой стороне..... Допускаются
- Трещины на торцах Допускаются
- Механические повреждения, недострог на тыльной стороне Допускаются
- Механические повреждения, недострог, вырывы на лицевой стороне..... Не допускаются
- При финишной обработке «**Браширование**» допускается образование раковин и трещин на местах пороков древесины, заусенцев на ребрах верхней пласти.
- При термообработке древесины допускается появление неоднородности цвета древесины на верхней пласти. Минимальная влажность допускается от 4%.

Прочие требования по ГОСТ 2695-83, 8242-88, 2140-81. Доски имеют паз/ребро с четырех сторон. На верхней пласти – фаски.

В поставке досок ширины 115, 125 – 70 % составных досок. Минимальная длина части составной доски - 500 мм.

Гарантийный талон

Продавец гарантирует покупателю возможность обменять или вернуть товар, не соответствующий Паспорту качества в течение одного месяца со дня отгрузки. Влажность поставляемого паркета определяется на момент отгрузки. Продавец не принимает рекламаций при условии, если:

- влажность предоставленного на обмен или возврат паркета не соответствует параметрам, указанным в Паспорте качества, выданном при отгрузке;
- паркет имеет следы воды, клея, лака и т.д.;
- паркет имеет нарушенную упаковку;
- паркет имеет механические повреждения;
- паркет покороблен в результате плохих условий хранения.

Продавец _____

Покупатель _____

Уважаемые господа!

Претензии по поводу явных дефектов товара, несоответствия сорту и т.д., принимаются только до его укладки. Количество вскрытых пачек, принимаемых при рекламации, не более трех.